

**EcoPlan® 150 / 400 / 800**  
**acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350)**
**Esecuzione:**

Bonificato a ca. 860 - 1.010 MPa,  
 durezza 275 -325 HB, larghezza lavorata  
 di precisione / rettificata, lavorazione senza  
 decarburazione su tutti i lati

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm  
 spessore: +0,2 / -0 mm  
 lunghezza: +0,4 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete  
 trovare i prezzi in vigore

Lunghezza: 150,3 mm

150		Spessore [mm]								
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•				
	25,3	•	•	•	•	•	•			
	30,3	•	•	•	•	•	•	•		
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 400,3 mm

400		Spessore [mm]											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•							
	25,3	•	•	•	•	•	•						
	30,3	•	•	•	•	•	•	•					
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Lunghezza: 800,3 mm

800		Spessore [mm]											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**EcoPlan® 150 / 400 / 800**  
**acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350)**
**Esecuzione:**

Temprato a 410 - 475 HB (41 - 47 HRC),  
 lavorato su tutti i lati,  
 anche sulla lunghezza,  
 privo di decarburazione

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm  
 spessore: +0,2 / -0 mm  
 lunghezza: +0,4 / -0 mm

Lunghezza: 150,3 mm

<b>150</b>		<b>Spessore [mm]</b>								
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•	•			
	25,3	•	•	•	•	•	•			
	30,3	•	•	•	•	•	•	•		
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Nel nostro Webshop potete  
 trovare i prezzi in vigore

Lunghezza: 400,3 mm

<b>400</b>		<b>Spessore [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•	•						
	25,3	•	•	•	•	•	•						
	30,3	•	•	•	•	•	•	•					
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 800,3 mm

<b>800</b>		<b>Spessore [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1.1730 C 45 U

## EcoPlan® 150 / 200 / 300 – acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350) in economici tasselli

### Esecuzione:

Sottoposto a ricottura di lavorabilità, resistenza 500 -700 MPa, durezza max. 207 HB, lavorato su tutti i lati, anche sulla lunghezza, privo di decarburazione

### Tolleranze:

larghezza: +0,40 / -0 mm  
spessore: +0,25 / -0 mm  
lunghezza: +0,40 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete trovare i prezzi in vigore

Lunghezza: 150,0 mm

150		Spessore [mm]								
		8	10	12	15	20	25	30	40	50
Larghezza [mm]	20	•	•	•	•	•				
	25	•	•	•	•	•	•			
	30	•	•	•	•	•	•	•		
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 200,0 mm

200		Spessore [mm]								
		15	20	25	30	40	50	60	80	100
Larghezza [mm]	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 300,0 mm

300		Spessore [mm]								
		15	20	25	30	40	50	60	80	100
Larghezza [mm]	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## 1.1730 C 45 U

**EcoPlan® 400 / 600 / 800 – acciaio piatto di precisione  
(a norma DIN 59350) in economici tasselli**
**Esecuzione:**

Sottoposto a ricottura di lavorabilità, resistenza 500 -700 MPa, durezza max. 207 HB, lavorato su tutti i lati, anche sulla lunghezza, privo di decarburazione

**Tolleranze:**

larghezza: +0,40 / -0 mm  
spessore: +0,25 / -0 mm  
lunghezza: +0,40 / -0 mm

**Nel nostro Webshop potete trovare i prezzi in vigore**

**Lunghezza: 400,0 mm**

400		Spessore [mm]											
		8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Larghezza [mm]	20	•	•	•	•	•	•						
	25	•	•	•	•	•	•						
	30	•	•	•	•	•	•	•					
	40	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

**Lunghezza: 600,0 mm**

600		Spessore [mm]								
		15	20	25	30	40	50	60	80	100
Larghezza [mm]	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	350	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Lunghezza: 800,0 mm**

800		Spessore [mm]											
		8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Larghezza [mm]	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# 1.0570/1.0577 S 355 J2 (St 52-3)

## EcoPlan® 150 / 400 / 800 – acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350)

**Esecuzione:**

Sottoposto a ricottura di lavorabilità, resistenza 450 - 630 MPa, larghezza lavorata di precisione / rettificata, lavorazione senza decarburazione su tutti i lati

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm  
 spessore: +0,2 / -0 mm  
 lunghezza: +0,4 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete trovare i prezzi in vigore

**Lunghezza: 150,3 mm**

<b>150</b>		<b>Spessore [mm]</b>								
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
<b>Larghezza [mm]</b>	20,3	•	•	•	•	•				
	25,3	•	•	•	•	•	•			
	30,3	•	•	•	•	•	•	•		
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Lunghezza: 400,3 mm**

<b>400</b>		<b>Spessore [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
<b>Larghezza [mm]</b>	20,3	•	•	•	•	•	•						
	25,3	•	•	•	•	•	•						
	30,3	•	•	•	•	•	•	•					
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Lunghezza: 800,3 mm**

<b>800</b>		<b>Spessore [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
<b>Larghezza [mm]</b>	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# 1.7131 16 MnCr 5

## EcoPlan® 150 / 400 / 800 – acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350)

**Esecuzione:**

lavorato su tutti i lati, anche sulla lunghezza, privo di decarburazione

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm  
 spessore: +0,2 / -0 mm  
 lunghezza: +0,4 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete trovare i prezzi in vigore

Lunghezza: 150,3 mm

150		Spessore [mm]								
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•				
	25,3	•	•	•	•	•	•			
	30,3	•	•	•	•	•	•	•		
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 400,3 mm

400		Spessore [mm]											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•	•						
	25,3	•	•	•	•	•	•						
	30,3	•	•	•	•	•	•	•					
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 800,3 mm

800		Spessore [mm]											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Telefono 0445 513005  
 Telefax 0445 030036  
[www.galvagni.eu](http://www.galvagni.eu)  
[info@galvagni.eu](mailto:info@galvagni.eu)

**WebShop:**  
[www.piattiacciaio.it](http://www.piattiacciaio.it)



# 1.2379 X 153 CrVMo 12

## EcoPlan® 150 / 200 / 300 - acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350) in economici tasselli

**Esecuzione:**

Sottoposto a ricottura di lavorabilità,  
resistenza 700 - 800 MPa,  
durezza max. 255 HB,  
lavorato su tutti i lati,  
anche sulla lunghezza,  
privo di decarburazione

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm  
spessore: +0,2 / -0 mm  
lunghezza: +0,4 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete  
trovare i prezzi in vigore

Lunghezza: 150,3 mm

150		Spessore [mm]								
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Larghezza [mm]	20,3	•	•	•	•	•				
	25,3	•	•	•	•	•	•			
	30,3	•	•	•	•	•	•	•		
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 200,3 mm

200		Spessore [mm]								
		15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 300,3 mm

300		Spessore [mm]								
		15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
Larghezza [mm]	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# 1.2379 X 153 CrVMo 12

## EcoPlan® 400 / 600 / 800 - acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350) in economici tasselli

**Esecuzione:**

Sottoposto a ricottura di lavorabilità,  
resistenza 700 - 800 MPa,  
durezza max. 255 HB,  
lavorato su tutti i lati,  
anche sulla lunghezza,  
privo di decarburazione

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm  
spessore: +0,2 / -0 mm  
lunghezza: +0,4 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete  
trovare i prezzi in vigore

**Lunghezza: 400,3 mm**

<b>400</b>		<b>Spessore [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
<b>Larghezza [mm]</b>	20,3	•	•	•	•	•	•						
	25,3	•	•	•	•	•	•						
	30,3	•	•	•	•	•	•	•					
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

**Lunghezza: 600,3 mm**

<b>600</b>		<b>Spessore [mm]</b>								
		15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
<b>Larghezza [mm]</b>	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Lunghezza: 800,3 mm**

<b>800</b>		<b>Spessore [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
<b>Larghezza [mm]</b>	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	600,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Telefono 0445 513005  
Telefax 0445 030036  
[www.galvagni.eu](http://www.galvagni.eu)  
[info@galvagni.eu](mailto:info@galvagni.eu)

**WebShop:**  
[www.piattiacciaio.it](http://www.piattiacciaio.it)



**1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU****EcoPlan® 150 / 400 – acciaio piatto di precisione (a norma DIN 59350)****Esecuzione:**

lavorato su tutti i lati, anche sulla lunghezza, privo di decarburazione

**Tolleranze:**

larghezza: +0,2 / -0 mm

spessore: +0,2 / -0 mm

lunghezza: +0,4 / -0 mm

Nel nostro Webshop potete trovare i prezzi in vigore

Lunghezza: 150,3 mm

<b>150</b>		<b>Spessore [mm]</b>								
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
<b>Larghezza [mm]</b>	20,3	•	•	•	•	•				
	25,3	•	•	•	•	•	•			
	30,3	•	•	•	•	•	•	•		
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lunghezza: 400,3 mm

<b>400</b>		<b>Spessoe [mm]</b>											
		8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
<b>Larghezza [mm]</b>	20,3	•	•	•	•	•							
	25,3	•	•	•	•	•	•						
	30,3	•	•	•	•	•	•	•					
	40,3	•	•	•	•	•	•	•	•				
	50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•